

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		elewacja			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 12*2+20+13.48*0.5+13.85*0.5+27.97*0.5	m ² m ²	71.65	
				RAZEM	71.65
2	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 71.65	m ² m ²	71.65	
				RAZEM	71.65
3	KNR 2-02 d.1 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej 7.75*1.4*0.25+8.6*1.4*0.25	m ² m ²	5.72	
				RAZEM	5.72
4	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej modyfikowana sbs 7.75*1.4+8.6*1.4	mb mb	22.89	
				RAZEM	22.89
5	KNR 0-23 d.1 2611-01	oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian 732.80	m ² m ²	732.80	
				RAZEM	732.80
6	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 29.97*10.60+13.85*10.60+13.48*10.6+12.03*4+4.5*2*4+7.75*2+8.6*3	m ² m ²	732.80	
				RAZEM	732.80
7	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji FARBĄ SILIKATOWĄ z zachowaniem istniejącej kolorystyki - kolory pastelowe 732.8-27.65	m ² m ²	705.15	
				RAZEM	705.15
8	KNR 4-01 d.1 0722-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - z zastosowaniem gotowych mas tynkarskich przeznaczonych do przecierek (tynków cienkowarstwowych na starych tynkach) 732.8-27.65-44	m ² m ²	661.15	
				RAZEM	661.15
9	KNR 2-02 d.1 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m - interpolacja Z ZABEZPIECZENIAMI WEJŚĆ 732.8	m ² m ²	732.80	
				RAZEM	732.80
10	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną . elementów o powierzchni do 0.1 m2 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
12	KNR 4-01 d.1 1212-25 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - praca na wysokości 5-10 m 11*3	m m	33.00	
				RAZEM	33.00
13	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
14	KNR 0-12 d.1 0829-02 analogia	Licowanie ścian płytkami imitacja granitu lub piaskowca 13.48*0.5+13.85*0.5+27.97*0.5	m ² m ²	27.65	
				RAZEM	27.65
15	KNR 4-03 d.1 1001-04 z.o.3.1. 9901-5	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m 28+13*2+5+25	m m	84.00	
				RAZEM	84.00
16	KNR 4-03 d.1 1012-02 z.o.3.1. 9901-5	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - budowle o wys.do 12 m 84	m m	84.00	
				RAZEM	84.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-03 d.1 1014-01 z.o.3.1. 9901-5	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - budowle o wys.do 12 m	m ³		
		0.28	m ³	0.28	
				RAZEM	0.28
18	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		96	m	96.00	
				RAZEM	96.00
19	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		96*0.3	m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
20	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		96	m	96.00	
				RAZEM	96.00
21	KNR 2-31 d.1 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		(27.97+1+1)*0.6	m ²	17.98	
				RAZEM	17.98
22	KNR 4-01 d.1 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		(27.97+1+1)*1.0	m ²	29.97	
				RAZEM	29.97
23	KNR 4-01 d.1 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(27.97+1+1)*1.0	m ²	29.97	
				RAZEM	29.97
24	NNRNKB d.1 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		(27.97+1+1)*1.0	m ²	29.97	
				RAZEM	29.97
25	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		(27.97+1+1)*1.0	m ²	29.97	
				RAZEM	29.97
26	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		(27.97+1+1)*0.6*1.0	m ³	17.98	
				RAZEM	17.98
27	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		17.982	m ³	17.98	
				RAZEM	17.98
28	KNR 2-31 d.1 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²		
		17.982	m ²	17.98	
				RAZEM	17.98
29	d.1 analiza indywidualna	KOSZT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU	KPL.		
		1	KPL.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	d.1 wycena indywidualna	naprawa studzienek piwnicznych - okiennych sudzienki o wymiarach szer 50 cm długość 85 cm głębokość 1.40 m - wymienić zniszczone cegły , wykonać nowe tynki, dno wybetonować a w dnie wykonać kratkę ściekową	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
31	d.1 wycena indywidualna	naprawa pęknięć w parapetach betonowych poprzez oczyszczenie pęknięcia i wypełnienie zaprawą cementową naprawczą pęknięcia o długości 30 cm w ilości 60 szt	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
32	d.1 wycena indywidualna	czyszczenie i lakierowanie granitu	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00